

## Controlador y Vista

### 1. El diseño

#### a. Reemplazamos el layout ubicado en el frontend por el siguiente código

```
<!-- apps/frontend/templates/layout.php -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Jobeet - Your best job board</title>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
<?php include_javascripts() ?>
<?php include_stylesheets() ?>
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="header">
<div class="content">
<h1><a href="<?php echo url_for('job/index') ?>">

</a></h1>

<div id="sub_header">
<div class="post">
<h2>Ask for people</h2>
<div>
<a href="<?php echo url_for('job/index') ?>">Post a Job</a>
</div>
</div>

<div class="search">
<h2>Ask for a job</h2>
<form action="" method="get">
<input type="text" name="keywords"
id="search_keywords" />
<input type="submit" value="search" />
<div class="help">
Enter some keywords (city, country, position, ...)
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div id="content">
<?php if ($sf_user->hasFlash('notice')): ?>
<div class="flash_notice">
<?php echo $sf_user->getFlash('notice') ?>
</div>
<?php endif; ?>

<?php if ($sf_user->hasFlash('error')): ?>
<div class="flash_error">
<?php echo $sf_user->getFlash('error') ?>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="content">
<?php echo $sf_content ?>
</div>
</div>

<div id="footer">
<div class="content">
<span class="symfony">


```

```

        powered by <a href="/">
        
        </a>
    </span>
    <ul>
        <li><a href="">About Jobeet</a></li>
        <li class="feed"><a href="">Full feed</a></li>
        <li><a href="">Jobeet API</a></li>
        <li class="last"><a href="">Affiliates</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

- b. Descargamos las imágenes de nuestra plantilla y las copiamos al directorio web\images, hacemos lo propio con las plantillas y las copiamos al directorio web\css

- c. Convenciones del directorio \web

```

Images    imágenes
Css       hojas de estilo
Js        JavaScripts

```

- d. Para que las propiedades del elemento se pasen a la vista creamos una nueva propiedad en la clase frontend\modules\job\actions\actions.class.php e ingresamos la siguiente propiedad.

```

public function executeFooBar(sfWebRequest $request)
{
    $this->foo = 'bar';
    $this->bar = array('bar', 'baz');
}

```

- e. La clase IndexSuccess.class.php proporciona un modelo de plantilla que se aplicará a todas las páginas, editamos dicho archivo de la siguiente manera

```

<!-- apps/frontend/modules/job/templates/indexSuccess.php -->
<?php use_stylesheet('jobs.css') ?>

<h1>Job List</h1>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Category</th>
<th>Type</th>
<!-- more columns here -->
<th>Created at</th>
<th>Updated at</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($jobeet_jobs as $jobeet_job): ?>
<tr>
<td>
<a href="<?php echo url_for('job/show?id='.$jobeet_job->getId()) ?>">

```

```

        <?php echo $jobeet_job->getId() ?>
    </a>
</td>
<td><?php echo $jobeet_job->getCategoryId() ?></td>
<td><?php echo $jobeet_job->getType() ?></td>
<!-- more columns here -->
<td><?php echo $jobeet_job->getCreatedAt() ?></td>
<td><?php echo $jobeet_job->getUpdatedAt() ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

<a href="<?php echo url_for('job/new') ?>">New</a>

```

#### f. sfRequest y sus equivalenetas

Nombre del método	PHP equivalente
getMethod()	\$_SERVER['REQUEST_METHOD']
getUri()	\$_SERVER['REQUEST_URI']
getReferer()	\$_SERVER['HTTP_REFERER']
getHost()	\$_SERVER['HTTP_HOST']
getLanguages()	\$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']
getCharsets()	\$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']
isXmlHttpRequest()	\$_SERVER['X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest'
getHttpHeader()	\$_SERVER
getCookie()	\$_COOKIE
isSecure()	\$_SERVER['HTTPS']
getFiles()	\$_FILES
getParameter()	\$_GET
getPostParameter()	\$_POST
getUrlParameter()	\$_SERVER['PATH_INFO']
getRemoteAddress()	\$_SERVER['REMOTE_ADDR']

#### g. sfresponse y su equivalenete

Nombre del método	PHP equivalente
setCookie()	setrawcookie()
setStatusCode()	header()
setHttpHeader()	header()
setContentType()	header()
addVaryHttpHeader()	header()

Nombre del método	PHP equivalente
<code>addCacheControlHTTPHeader ()</code>	<code>header ()</code>